


Vue d'ensemble

L'afficheur digital de la série MT est un accessoire compatible avec les contrôleurs MPPT de la série DuoRacer. Il peut afficher les données et l'état de fonctionnement du contrôleur via LCD. Il permet aussi de modifier les paramètres du contrôleur, définir le type de batterie, l'unité de température et remettre à zéro l'énergie générée. Il convient aux véhicules de tourisme, camping-cars, bateaux, etc.



Fonctions

- Identifie et affiche automatiquement le type, le modèle et les paramètres des contrôleurs.
- Affiche en temps réel les données opérationnelles et l'état de fonctionnement des appareils connectés sous forme numérique, graphique et textuelle par un écran LCD multifonction.
- Trois boutons tactiles faciles et rapides à utiliser.
- Pas besoin d'alimentation externe. Le contrôleur DuoRacer alimente le MT11.
- Il permet de parcourir les paramètres du contrôleur, définir le type de batterie, l'unité de température et remettre à zéro l'énergie générée.
- Affichage en temps réel des informations de panne des appareils connectés.
- Distance de communication plus longue basée sur RS485.



Spécifications techniques

Paramètres mécaniques	
Destiné au modèle de contrôleur	DuoRacer series
Consommation (allumé)	13mA/5Vdc
Consommation (éteint)	4mA
Moyen de communication	RS485
Port de communication	3.81-4P
Câble RS485	CC-RS485-RS485-3.81-4P-150(1.5m) CC-RS485-RS485-3.81-4P-500(5m) CC-RS485-RS485-3.81-4P-1000(10m)
Température de fonctionnement	-20°C ~ +70°C
Température de stockage	-20°C ~ +70°C
Boîtier	IP20
Dimensions	98.4×98.4mm
Dimensions couvercle	114×114mm
Poids	0.11kg